

Lesetische und Zubehör

Lesetisch "Standard"

Ausstattung: Metallgestell aus Vierkant- oder Ovalrohrprofil mit Bodenausgleichsschrauben, Tischplatte 25 mm stark aus E1-Gütespanplatte Melaminharz beschichtet
 B1200xT800xH720 mm Art.-Nr.: **LT1208072**
 B1400xT800xH720 mm Art.-Nr.: **LT1408072**
 B1600xT800xH720 mm Art.-Nr.: **LT1608072**



Lesetisch

Gestell aus Ovalrohr fest verschweißt, Platte melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte 25 mm stark, Seitenblende mit Lochblech-Einsatz, mit Rückwand, inkl. Beleuchtung 18 W, elektrifiziert mit Schalter und Steckdose
 B1000xT600xH720 mm Art.-Nr.: **LT1006072LG**
 B1200xT600xH720 mm Art.-Nr.: **LT1206072LG**



Bild links:
Mobiler Lesetisch
 Gestell aus Ovalrohr fest verschweißt, melaminharzbeschichtete E1-Gütespanplatte 25 mm stark, inkl. Beleuchtung 18 W an der Rückwand, mit 2-fach-Steckdose, Unterschrank mit 2 einzeln verschließbaren Türen mit Lochblech, mit einem Fachboden, 4 Lenkrollen Ø 100 mm (davon 2 Stck. m. Feststeller)
 B1000xT600xH720 mm
 Art.-Nr.: **LTFB1006072USEL**



Lesetisch-Kombination Modell "Dippoldiswalde"

Ausführung für 6 Benutzer
 Ausstattung: Untergestell aus Aluminium-Profilrohr mit Bodenausgleichsschrauben, Arbeitsplatte 25 mm stark aus E1-Gütespanplatte Melaminharz beschichtet, Trennelement mit Design-Lochplattenmaterial und 6 Arbeitsplatzleuchten B 300 mm, 10W mit Kippschalter, jeder Platz mit Einbausteckdose, Tischkombination komplett elektrifiziert
 B3000xT1400xH720/1120 mm Art.-Nr.: **LTK6NELBEL**

Bild rechts:

DKB Tischleuchte

für 2 x 20 W/12V in getrennter Schaltbarkeit, Leuchte in Aluminium geschliffen und eloxiert, Oberfläche messingfarben oder Alu natur, Leuchte drehbar, schwenk- und neigbar, Leuchtenkopf drehbar mit Bedienstift, Tischmontage, inkl. Unterbautrafo Klasse II IP20
 H450 mm, Ausladung 300 mm Art.-Nr.: **7639.DKPMF**



Zubehör



Tischleuchte "Querflöte"

filigrane Tischleuchte aus mattiertem Nickel, stufenlos in der Höhe verstellbar und mit 360° drehbarem Leuchtenkopf, Ausleuchtungsfläche 600 x 800 mm, CCFL-Leuchtröhre 266 mm lang, Ø 26 mm, die Kaltkathode erzeugt 1000 Lux, Lebensdauer über 10000 Stunden, Tageslichtqualität 5300 Kelvin, extrem energiesparend, Anschluss für 230 V, H 550 mm, Leuchtenkopf 480 mm,
 Art.-Nr.: **TLQFKL**



EDV-Einbaumodule

eine elegante Einbaulösung für die Strom-, Medien- Datenversorgung, für Lese- und Arbeitstische, als 3-fach und 6-fach Einheit lieferbar inkl. Einbau-rahmen für Tischmontage, Stromeingang Festanschluß mit Zuleitung
 Art.-Nr.: **7042.EM333.....**



EDV-Anschlussmodule

für die Strom-, Medien- Datenversorgung, für Lese- und Arbeitstische, als 3-fach und 6-fach Einheit lieferbar, Montageauf der Arbeitsplatte, Stromeingang Festanschluß mit Zuleitung
 Art.-Nr.: **7042.AM333.....**

Auch zum Nachrüsten !

Wir fertigen Möbel nach Ihren speziellen Anforderungen! Bitte fragen Sie an, wir beraten Sie gern !